

玻璃分液器

产品特点

- ◆ 全套玻璃采用GG17高硼硅玻璃材质制作，拥有优良的化学、物理性能。
- ◆ 变频调速，交流感应电机。转速恒定，无电刷，无火花，安全稳定，可连续工作。
- ◆ 特殊PTFE材料设计搅拌塞，耐腐蚀性价比高。
- ◆ 下放料部分为玻璃法兰口配套特殊设计聚四氟阀门，容器内无死角，可拆卸便于固体物料出料。
- ◆ 整机具备很好的密封性能，静止状态下负压可达0.095MPa以下。
- ◆ 整机结构科学、可视化特点突出、实用新颖。

产品结构



玻璃分液器（球型）



玻璃分液器（桶型）

技术参数

型号	FY-5L	FY-10L	FY-20L	FY-30L	FY-50L	FY-80L	FY-100L
容积(L)	5	10	20	30	50	80	100
转速(rpm)	0-1350	0-450	0-450	0-450	0-450	0-450	0-450
真空度(°C)	-0.098	-0.098	-0.098	-0.098	-0.098	-0.098	-0.098
搅拌功率(W)	60	90	120 1/3减速	120 1/3减速	120 1/3减速	200 1/3减速	200 1/3减速
搅拌轴径(mm)	8	14	17	17	17	20	20
电压/频率(V/HZ)	220V/50HZ						